

GRAND TOURING

2010 GRAND TOURING SPORT



CARACTÉRISTIQUES DE L'ENSEMBLE

Moteur Rotax® 550F
Skis Pilot^{MC} 5.7 SL
 Suspension avant à double bras
 triangulaires
 Prise pour visière chauffante
 Pare-brise très haut
 Siège deux places modulaire
 Chenille légère RipSaw[‡] avec profile
 de 1 po
 Démarreur électrique
 Marche arrière électronique RER^{MC}
 Indicateur analogique avec afficheur
 Rétroviseurs
 Porte-bagages
 Options installées en usine :
 Chenille de 16 x 137 x 1,25 po

CHOIX DE MOTEUR COULEUR

Rotax 550F Noir profond

MOTEUR

Moteur	Rotax 550F
Détails du moteur	Refroidi par ventilateur axial, soupape à clapets
Cylindres	2
Cylindrée	553,4 cc / 33,8 po ³
Alésage	76 mm / 3 po
Course	61 mm / 2,4 po
Régime maximal	6900 tr / min
Carburant	2X VM-30
Type de carburant recommandé	Ordinaire sans plomb
Indice d'octane minimal	87
Réservoir de carburant	40 litres / 10,6 gallons
Capacité réservoir d'huile	3,7 litres / 3,9 pintes
Système d'échappement	Silencieux simple calibré, à chicanes

GROUPE MOTOPROPULSEUR

Poulie motrice	TRA ^{MC} III
Poulie menée	LPV VSA
Engagement	3000 tr / min
Petit engrenage (nombre de dents)	21
Grand engrenage (nombre de dents)	45
Nombre de dents, barbotin d'entraînement	8
Diamètre, barbotin de commande	183 mm / 7,2 po
Système de freinage	Frein hydraulique Brembo

CARACTÉRISTIQUES

Châssis	REV-XP	Démarreur électrique	De série	Tachymètre	De série	Lisses au carbure	De série
Skis	Pilot 5.7 SL	Marche arrière	RER	Indicateur de carburant	De série	Attelage	En option
Siège	2 places	Pouce chauffant	De série	Rétroviseurs	De série		
Dossier	De série	Poignées chauffantes	De série	Pare-brise	540 mm / 21 po		
Guidon	Acier droit peint / Cache guidon	Indicateur de vitesse	De série				

SUSPENSION

Suspension avant	À double bras triangulaires
Amortisseurs avant	Mouvement contrôlé
Débattement vertical avant	229 mm / 9 po
Suspension arrière	SC ^{MC} -5M
Amortisseur central	Mouvement contrôlé
Amortisseur arrière	HPG
Débattement vertical arrière maximal	406 mm / 16 po

DIMENSIONS

Longueur hors tout du véhicule	3110 mm / 122,4 po
Largeur hors tout du véhicule	1217 mm / 47,9 po
Hauteur hors tout du véhicule	1230 mm / 48,4 po
Masse à vide officielle	219 kg / 482 lb
Écartement des skis	1077 mm / 42,4 po
Longueur hors tout des skis	1066 mm / 42 po
Largeur des skis	145 mm / 5,7 po
Largeur nominale de la chenille	381 mm / 15 po
	406 mm / 16 po
Longueur nominale de la chenille	3486 mm / 137 po
Hauteur du profil de chenille	25,4 mm / 1 po
	31,8 mm / 1,25 po

GRAND TOURING

2010 GRAND TOURING SPORT



CARACTÉRISTIQUES DE L'ENSEMBLE

Moteur Rotax® 600 refroidi par liquide
Poignées du passager chauffantes avec déflecteur d'air
Déflecteur d'air pour genoux
Skis Pilot^{MC} 5.7 SL
Suspension avant à double bras triangulaires
Prise pour visière chauffante
Pare-brise très haut
Siège deux places modulaire
Chenille légère RipSaw[‡] avec profile de 1 po
Démarreur électrique
Marche arrière électronique RER^{MC}
Indicateur analogique avec afficheur
Rétroviseurs
Porte-bagages

CHOIX DE MOTEUR COULEUR

Rotax 600 Noir profond

MOTEUR

Moteur	Rotax 600
Détails du moteur	Refroidi par liquide, R.A.V.E. ^{MC}
Cylindres	2
Cylindrée	597 cc / 36,4 po ³
Alésage	76 mm / 3 po
Course	65,8 mm / 2,6 po
Régime maximal	8000 tr / min
Carburant	2X TM-40
Type de carburant recommandé	Ordinaire sans plomb
Indice d'octane minimal	87
Réservoir de carburant	40 litres / 10,6 gallons
Capacité réservoir d'huile	3,7 litres / 3,9 pintes
Système d'échappement	Silencieux simple calibré, à chicanes

GROUPE MOTOPROPULSEUR

Poulie motrice	TRA ^{MC} III
Poulie menée	QRS
Engagement	3400 tr / min
Petit engrenage (nombre de dents)	23
Grand engrenage (nombre de dents)	45
Nombre de dents, barbotin d'entraînement	8
Diamètre, barbotin de commande	183 mm / 7,2 po
Système de freinage	Frein hydraulique Brembo

CARACTÉRISTIQUES

Châssis	REV-XP	Démarreur électrique	De série	Tachymètre	De série	Pare-brise	540 mm / 21 po
Skis	Pilot 5,7 SL	Marche arrière	RER	Indicateur de carburant	De série	Lisses au carbure	De série
Siège	2 places	Pouce chauffant	De série	Indicateur de température	En option	Attelage	En option
Dossier	De série	Poignées chauffantes	De série	Rétroviseurs	De série		
Guidon	Acier droit peint / Cache guidon	Indicateur de vitesse	De série				

SUSPENSION

Suspension avant	À double bras triangulaires
Amortisseurs avant	Mouvement contrôlé
Débattement vertical avant	229 mm / 9 po
Suspension arrière	SC-5M
Amortisseur central	Mouvement contrôlé
Amortisseur arrière	HPG
Débattement vertical arrière maximal	406 mm / 16 po

DIMENSIONS

Longueur hors tout du véhicule	3110 mm / 122,4 po
Largeur hors tout du véhicule	1217 mm / 47,9 po
Hauteur hors tout du véhicule	1230 mm / 48,4 po
Masse à vide officielle	229 kg / 504 lb
Écartement des skis	1077 mm / 42,4 po
Longueur hors tout des skis	1066 mm / 42 po
Largeur des skis	145 mm / 5,7 po
Largeur nominale de la chenille	381 mm / 15 po
Longueur nominale de la chenille	3486 mm / 137 po
Hauteur du profil de chenille	25,4 mm / 1 po