

RENEGADE

2010 RENEGADE® BACKCOUNTRY^{MC}



CARACTÉRISTIQUES DE L'ENSEMBLE

Moteur Rotax® 800R Power T.E.K. de 151 ch
 Moteur Rotax 600 H.O. E-TEC®
 Plateforme REV-XP
 Frein hydraulique Brembo
 Skis Pilot^{MC} 6.9
 Amortisseurs avant HPG Plus
 Suspension arrière SC^{MC}-5
 Chenille PowderMax de 16 x 137 x 1,75 po
 Indicateur analogique numérique
 Bloc d'élévation / Courroie de montagne
 Marche arrière électronique RER
 Ratio de carter de chaîne de Summit /
 Courroie d'entraînement de Summit
 Écartement des skis ajustable

CHOIX DE MOTEUR COULEUR

Rotax 800R PowerTEK	Jaune / noir
Rotax 600 H.O. E-TEC	

MOTEUR

Moteur	Rotax 800R Power T.E.K.	Rotax 600 H.O. E-TEC
Détails du moteur	Refroidi par liquide, 3-D R.A.V.E. ^{MC}	Refroidi par liquide, 3-D R.A.V.E.
Cylindres	2	2
Cylindrée	799,5 cc / 48,8 po ³	594,4 cc / 36,3 po ³
Alésage	82 mm / 3,2 po	72 mm / 2,8 po
Course	75,7 mm / 3 po	73 mm / 2,9 po
Régime maximal	8150 tr/min	8100 tr/min
Carburant	2X TM-40	Injection directe électronique
Type de carburant recommandé	Super sans plomb	Super sans plomb
Indice d'octane minimal	91	91
Réservoir de carburant	40 litres / 10,6 gallons	40 litres / 10,6 gallons
Capacité réservoir d'huile	3,7 litres / 3,9 pintes	3,7 litres / 3,9 pintes
Système d'échappement	Silencieux simple calibré, à chicanes	Silencieux simple calibré à entrée arrière

GROUPE MOTOPROPULSEUR

Poulie motrice	TRA ^{MC} VII	TRA III
Poulie menée	QRS	QRS
Engagement	3800 tr/min	3400 tr/min
Petit engrenage (nombre de dents)	25	20
Grand engrenage (nombre de dents)	45	45
Nombre de dents, barbotin d'entraînement	8	8
Diamètre, barbotin de commande	183 mm / 7,2 po	183 mm / 7,2 po
Système de freinage	Frein hydraulique Brembo	Frein hydraulique Brembo

SUSPENSION

Suspension avant	À double bras triangulaires
Amortisseurs avant	HPG Plus
Débattement vertical avant	229 mm / 9 po
Suspension arrière	SCMC-5
Amortisseur central	HPG
Amortisseur arrière	HPG
Débattement vertical arrière maximal	406 mm / 16 po

DIMENSIONS

Longueur hors tout du véhicule	3110 mm / 122,4 po
Largeur hors tout du véhicule	1159 à 1204 mm / 45,6 à 47,4 in
Hauteur hors tout du véhicule	1200 mm / 47,2 po
Masse à vide officielle	206 kg / 454 lb
Écartement des skis	975 mm à 1019 mm / 38,4 à 40,1 po
Longueur hors tout des skis	1066 mm / 42 po
Largeur des skis	175 mm / 6,9 po
Largeur nominale de la chenille	406 mm / 16 po
Longueur nominale de la chenille	3487 mm / 137 po
Hauteur du profil de chenille	44 mm / 1,75 po

CARACTÉRISTIQUES

Châssis	REV-XP	Démarrateur électrique	En option	Tachymètre	De série	Pare-brise	375 mm / 15 po
Skis	Pilot 6,9	Marche arrière	RER	Indicateur de carburant	De série	Lisses au carbure	De série
Siège	REV-XP	Pouce chauffant	De série	Indicateur de température électrique	En option	Attelage	En option
Guidon	En aluminium avec crochets en J / Bloc d'élévation (130 mm / 5,1 po) / Courroie de montagne	Poignées chauffantes	De série	Rétroviseurs	En option		
		Indicateur de vitesse	De série				