

2011 SKANDIC® TUNDRA^{MC} SPORT



CARACTÉRISTIQUES DE L'ENSEMBLE

- Plateforme REV-XU^{MC}
- Suspension arrière SC^{MC}5M
- Chenille Cobra[†] de 16 x 137 x 1,25 po
- Suspension avant télescopique Lynx
- Skis Pilot^{MC} 6,9
- Marche arrière électronique RER^{MC}
- Démarreur électrique
- Indicateur analogique avec afficheur
- **NOUVEAU** Siège REV-XP 2 places avec courroie
- Pare-brise de 430 mm / 17 po
- Courroie de montagne
- Porte-bagages
- **NOUVEAU** Témoin de bas niveau d'huile
- Amortisseur arrière HPG^{MC}

CHOIX DE MOTEUR

Moteur	Rotax [®] 550F
Détails du moteur	Refroidi par ventilateur axial, soupape à clapets
Cylindres	2
Cylindrée	553,4 cc / 33,8 po ³
Alésage	76 mm / 3 po
Course	61 mm / 2,4 po
Régime maximal	6800 tr/min
Carburant	2X VM-30
Type de carburant recommandé	Ordinaire sans plomb
Indice d'octane minimal	87
Réservoir de carburant	40 litres / 10,6 gallons
Quantité d'huile à moteur	3,7 litres / 3,9 pintes
Système d'échappement	Tuyau d'échappement calibré simple, silencieux à chicanes

GROUPE MOTOPROPULSEUR

Poulie motrice	TRA ^{MC} III
Poulie menée	LPV
Engagement	2400 RPM
Petit engrenage (dents)	19
Grand engrenage (dents)	45
Barbotin d'entraînement (dents)	8
Diamètre, barbotin de commande	183 mm / 7,2 po
Système de freinage	Hydraulique

MASSE À VIDE

210 kg / 463 lb

CARACTÉRISTIQUES

Châssis	REV-XU	Marche arrière	RER	Indicateur de carburant	De série
Skis	Pilot 6,9	Pouce chauffant	De série	Rétroviseurs	En option
Siège	2 places avec courroie	Poignées chauffantes	De série	Pare-brise	430 mm / 17 po
Guidon	En acier peint avec crochets en J / Courroie de montagne	Indicateur de vitesse	De série	Lisses au carbure	De série
Bloc d'élévation	205 mm / 8 po	Tachymètre	De série	Attelage	En option
Démarreur électrique	De série				

CHOIX DE COULEUR

Jaune / Noir

DIMENSIONS

Longueur hors tout du véhicule	3069 mm / 120,8 po
Largeur hors tout du véhicule	1002 mm / 39,4 po
Hauteur hors tout du véhicule	1278 mm / 50,3 po
Écartement des skis	813 mm / 32 po
Longueur hors tout des skis	1066 mm / 42 po
Largeur des skis	175 mm / 6,9 po
Largeur nominale de la chenille	406 mm / 16 po
Longueur nominale de la chenille	3456 mm / 137 po
Hauteur du profil de chenille	31,8 mm / 1,25 po

SUSPENSION

Suspension avant	LTS
Amortisseurs avant	Mouvement contrôlé
Débattement vertical avant	150 mm / 6 po
Suspension arrière	SC-5M
Amortisseur central	Mouvement contrôlé
Amortisseur arrière	HPG
Débattement vertical arrière maximal	340 mm / 13,4 po